

Verwendung

Das Niederhaltenetz dient zur Fixierung des MULTIBETON Systems gegen Aufschwimmen bei Verwendung von Fließestrich.

Anwendung

Das gesamte MUTLBETON Flächenheizungssystem muss vollflächig mit dem Niederhaltenetz abgedeckt werden. Das Niederhaltenetz muss auf dem System ausreichend fixiert werden, um ein Aufschwimmen zu verhindern. Dies geschieht mittels kleiner Rohrstücke, Clipsschienenstücke oder durch Einklemmen zwischen Rohr und Schiene des verlegten Systems.

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Liefermenge |
|----------|-----------------|------------------------------|
| 01312 | Niederhaltenetz | 1 Rolle = 200 m ² |
| 01311 | Niederhaltenetz | konfektioniert |

Eigenschaften

| | |
|-----------------|--|
| Material | HDPE |
| Farbe | grün |
| Gewicht | 32 g/m ² |
| Maschengröße | ca. 11 x 4 mm |
| Maschenzahl | 330 Maschen/dm ² |
| Abmessungen | 2 m x 100 m |
| Beständigkeit | hohe chemische Beständigkeit, auch gegen Lösungsmittel bis zu 60 °C. Nicht beständig gegen Oxidationsmittel (Salpetersäure, Oleum, Halogene) |
| Entflammbarkeit | ab 340 °C |



