

**MB-Verlegetherme**

Diese Angaben betreffen die MB-Verlegethermen der Seriennummern 0000-9999. Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in Ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes oder der Verwendung von anderen Materialien verliert diese Dokumentation ihre Gültigkeit.

**Abmessungen und Gewicht der MB-Verlegetherme**

Breite: ca. 56 cm  
Höhe: ca. 116 cm  
Tiefe: ca. 78 cm  
Gewicht: ca. 36kg ohne Wasser

**Inhalt Wasserbehälter**

Der Inhalt des Wasserbehälters beträgt ca. 40 l.

**Temperaturbereich**

Die Verlegetemperatur liegt zwischen 60 - 100 °C.

**Heizleistung der Therme**

Die Heizleistung der Therme beträgt 27 kW.

**Brennstoff**

Die Thermen werden mit Propangas nach DIN 51622 betrieben.

**Förderleistung Pumpe**

Die Förderleistung beträgt ca. 3,5m<sup>3</sup>/h bei 25 m Förderhöhe.

**Betriebsdruck der Pumpe**

Bei einer Förderhöhe von 0 m entspricht der Betriebsdruck 10 bar.

**Verwendete Materialien**

Gestell: Stahl, Qualität nach EN 10305-5 / EN 102219  
Schrauben: Die verwendeten Schrauben haben die Festigkeitsklasse 8.8 und sind blau passiviert.  
Räder: Die verwendeten Bockrollen haben einen Vollgummireifen mit einer Tragkraft von ca. 80 kg.  
Behälter: Kunststoffbehälter mit Deckel aus PP;  
Heiztherme: Cointra Godesia CL13  
Förderpumpe: Grundfos CHI 2-40 oder alternativ CM 3-4  
Lackierung: Blau lackiert;

**MB-Verlegehaspel**

Diese Angaben betreffen die MB-Verlegehaspeln der Seriennummern 000-999. Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in Ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes oder der Verwendung von anderen Materialien verliert diese Dokumentation ihre Gültigkeit.

**Abmessungen und Gewicht der MB-Verlegehaspel**

Durchmesser: ca. 135 cm  
Höhe: ca. 54 cm  
Gewicht: ca. 35 kg

**Verwendete Materialien**

Gestell: Stahl Qualität nach EN 10305-5 / EN 102219  
Schrauben: Die verwendeten Schrauben haben die Festigkeitsklasse 8.8 und sind blau passiviert.  
Räder: Die verwendeten Bockrollen haben einen Vollgummireifen mit einer Tragkraft von ca. 80 kg.  
Lackierung: Blau lackiert;

